

HYDRASOFT COMPACT

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Σύγχρονη και συμπαγής λύση για την παραγωγή αποσκληρυμένου νερού και την αποτελεσματική προστασία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από τις επικαθίσεις αλάτων.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Χαμηλή κατανάλωση άλατος**
Για κάθε κύκλο αναγέννησης απαιτούνται μόλις 1,5 kg άλατος.
- **Αυτόματη αναγέννηση**
Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος βάσει χρόνου ή πραγματικής κατανάλωσης νερού.
- **Σύστημα ειδοποίησης**
Έγκαιρη ένδειξη όταν απαιτείται συμπλήρωση άλατος.
- **Μνήμη ρυθμίσεων**
Οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμη και μετά από διακοπή ρεύματος.
- **Επιτοίχιος compact σχεδιασμός**
Αναρτάται στον τοίχο, όπως ένας ένας ταχυθερμοσίφωνας, εξοικονομώντας ωφέλιμο χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τύπος λειτουργίας	Αυτόματος ογκομετρικός
Ονομαστική παροχή	600 L/h
Ικανότητα ανά κύκλο	Έως 2.500 L*
Ποσότητα ρητίνης	4,8 L
Κατανάλωση άλατος ανά αναγέννηση	1,5 kg
Τρόπος εγκατάστασης	Επιτοίχιος
Διαστάσεις	348 × 191 × 515 mm
Τροφοδοσία	220 V AC
Θερμοκρασία νερού	5-38°C
Νερό τροφοδοσίας	Πόσιμο νερό δικτύου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- **ΧΑΜΑΜ**
Ατμογεννήτριες και δίκτυα τροφοδοσίας ατμόλουτρων
- **ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ**
Επαγγελματικές μηχανές παραγωγής παγοκύβων
- **SPA**
Θερμαντήρες, σωληνώσεις και υδραυλικά κυκλώματα spa
- **ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ**
Επιμέρους γραμμές και εξοπλισμός περιορισμένης κατανάλωσης

* Η πραγματική ποσότητα αποσκληρυμένου νερού ανά κύκλο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.